



FEATURES ALASQ

Graphics en branding:

Verwisselbare bedrukking met eindeloze mogelijkheden.

Tappunt:

Langs beide kanten toegankelijk.
No-touch design: flesrand nooit in contact met tappunt

Flessensteun:

Voor bediening met één hand.
Voorzien van een anti-spat rooster uit roestvrij staal.

Stevige constructie:

- Roestvrij stalen voet en binnenframe
- Aluminium buitenframe
- Slagvaste polycarbonaat covers

Touchless bediening:

Sensoractivatie met tal van slimme functies.

Anti-vries beveiliging:

Activeert < 3° C. Voorkomt schade aan leidingen bij vriesweer.

TECHNISCHE INFO ALASQ

De ALASQ is een permanent bijvulstation voor kraanwater.

Het mooi, sterk en modern design is zorgvuldig ontworpen met focus op gebruiks- en onderhoudsgemak en vandalismebestendigheid. Het waterstation is geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassingen.

Productafmetingen LxBxH:	- 500 x 220 x 1500 mm
Gewicht:	- 50 kg
Grafische panelen:	- Polycarbonaat, geschikt voor invoegen van gepersonaliseerde bedrukking.
Sensor:	- 1x infrarood, touchless sensor met UV-stabiele, slagvaste lens. - Automatische shut-off: schakelt automatisch uit na 30 s om waterverspilling te voorkomen. - Auto-clean functie: elke uur spoelt het waterstation de volledige leiding gedurende 10s om bacteriegroei te voorkomen. (Bij 3,5 bar is dit 0,65 L) - Power-safe modus: het systeem schakelt naar powersafe modus na 10 min zonder detectie. Schakelt terug aan bij detectie. - Weerstand tegen zonlicht-interferentie.
Elektrisch:	- 4x AA-batterijen - IP 67 rating
Waterklep:	- Minimale werkt temperatuur: 1 °C. - Max. 5 bar waterdruk - Debiet: 4 l / min (bij waterdruk 3,5 bar) - Levensduur > 1 000 000 waterafnames.
Mondstuk:	- Roestvrij staal type 316
Basisvoet:	- Gepoedercoat Inox, M12 bouten - Afmetingen plaat: 280 x 220 mm
Watervoorziening:	- 1/2" toevoerleiding met 1/2" mannelijke compressiefitting.
Anti-vries beveiliging:	- Activeert bij water < 3 °C: druppelaar zorgt voor continue beweging van het water in de leiding om aanvriezen en zodus schade te vermijden. - Bij 0 °C = 0,5 l/uur - Bij -5 °C = 1,75 l/uur - Bij -10 °C = 3 l/uur
Te voorziene afvoer:	- 40 mm PVC-buis
Garantie:	- 2 jaar

AFMETINGEN ALASQ

